



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Performance Nero 50W 6300lm 55x110D - 840 Bianco Freddo | IP66 - Asimmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 236830                          |
| EAN                               | 4058075353305                   |
| Codice Produttore                 | 4058075353305                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | FL PFM 50W/4000K ASYM 55X110 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6300lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 125            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55x110         |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Superficie     |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli   |
| Copertura Ottica               | Vetro          |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico    |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore del Rivestimento        | Nero           |
| Gamme                          | Performance    |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 364 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Altezza (mm)   | 63  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|