



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Performance DN155 14W 1600lm  
65D - 840 Bianco Freddo | 180mm -  
IP54 - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 238967                             |
| EAN                               | 4058075459311                      |
| Codice Produttore                 | 4058075459311                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 14W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Driver Inclus                      | Sì                                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1600lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 115                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Profondeur d'Installation (mm)     | 100                                   |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 155                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45          |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 5 poli |
| Gamme                          | DN155                   |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 65  |
| Diametro (mm) | 180 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore