



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort High Efficiency U  
Aluminium Bianca 36W 5200lm 55D -  
840 Bianco Freddo | 265mm - Ritaglio  
250mm**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 260264                                                            |
| EAN                               | 4099854687068                                                     |
| Codice Produttore                 | 4099854687068                                                     |
| Marca                             | Ledvance                                                          |
| Nome del fabbricante              | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D250 P 36W ML 840 U19 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                            |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 36W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5200lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 144                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | Opale                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 250               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 124 |
| Diametro (mm) | 265 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|