



Scheda tecnica Philips Downlight LED GreenSpace2 DN470B 16.8W 2200lm 120D - 840 Bianco Freddo  
| 216mm - Aluminium Riflettore - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 235978                              |
| EAN                               | 8718699793524                       |
| Codice Produttore                 | 79352400                            |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | DN470B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH P |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d’Emergenza                   | Con luce di emergenza        |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 16.8W                        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Inclus                      | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2200lm                       |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                 | 131                            |
| Fattore Potenza                   | >0.90                          |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 94                             |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)             |
| Finitura del Riflettore           | Policarbonato                  |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 79352400          |
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40        |
| Alloggiamento                  | Policarbonato     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Gamme                          | DN470B            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 94  |
| Diametro (mm) | 216 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|